

super lavabile acrilico



**opaco - vellutato  
per interno ed esterno  
idrorepellente  
alta copertura  
facile applicazione  
ottima distensione**



## CARATTERISTICHE

Finitura murale super lavabile e super coprente per interno ed esterno. Per l'aspetto finale opaco e vellutato, valorizza gli ambienti dove viene applicata. Di ottime caratteristiche generali come punto di bianco, copertura e resa, morbida all'applicazione e facile smacchiabilità.

Il prodotto è di facile applicazione e buona dilatazione, ed il film risulta resistente agli inquinanti atmosferici e con buona aderenza al supporto.

Indicata per la verniciatura di locali prestigiosi.

## CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sab-bia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

Adatto per scuole, uffici, ospedali, locali commerciali, appartamenti, ville etc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,5 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	60% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluyente	Acqua potabile
Resist/Lavaggio	>10000 cicli gadner	Pennello	35%
Lavabilità	15 giorni	Rullo	25%
Permeabilità al Vapore acque	Alta	Pistola/Airless	40%
COV contenuto	5,1 g/l	Resa indicativa	10 - 12 mq/l per mano
Confezioni	15 - 5-1 litri	Numero mani	2 - 3 mani in caso di tinte forti
Presa di sporco	Bassa	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

## super lavabile acrilico

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI****- Opere murarie non verniciate**

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX (per esterno) e lo stucco in pasta READY o 4U (per interno).

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

**IMPORTANTE:** per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di MANTEGNA BIANCO come fondo, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

**- Supporti murari precedentemente verniciati**

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

**APPLICAZIONE**

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

**CONSERVAZIONE**

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

**AVVERTENZE**

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

**IMPORTANTE:** alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



Colorificio Carson

Via Circumvallazione, 20 - 81033 Casal di Principe (CE)

tel. 081 816 51 75 fax 081 278 29 62

www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com