

## idropittura supercoprente specifica per cartongesso



**elevata copertura  
lavabile  
traspirante  
facile applicazione  
non necessita di isolante  
riempitiva**



### CARATTERISTICHE

Idropittura innovativa per la nuova formulazione bilanciata, risolutiva perché riunisce molte caratteristiche quali alta copertura, facilità d'applicazione e ottima qualità della finitura. Ideale per cartongesso e adatta in ambienti interni per l'alta lavabilità e forte traspirabilità. Su supporti in buono stato non è necessario applicare preventivamente un fondo specifico, isola i supporti, copre anche le tinte forti con un aspetto bianco opaco, vellutato al tatto.

### CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura specifica per pareti in cartongesso.

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia; su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,6 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	63% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluyente	Acqua potabile
Resist/Lavaggio	>1000 cicli gardner	Pennello	5-15%
Lavabilità	dopo 15 giorni	Rullo	5-15%
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta	Pistola/Airless	5-20%
Traspirabilità	DIN UNI EN ISO 7782-2	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
COV contenuto	1,3 g/l	Numero mani	2
Confezioni	15-4 litri	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

## idropittura supercoprente specifica per cartongesso

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Pareti in cartongesso

Le pareti modellate con lastre di cartongesso non richiedono una passata di isolante e possono essere rifinite direttamente con FARGE.

#### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX e lo stucco in pasta READY o 4U e successivamente carteggiare per livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare l'isolante FISSATIVO o il FIX nel caso di pareti molto assorbenti.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

### APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

**IMPORTANTE:** alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.