

## rivestimento acrilico al quarzo



**setificato  
alta elasticità  
riempitivo  
alta copertura  
resistente alle intemperie  
antialga  
non macchia**

**CARATTERISTICHE**

Rivestimento acrilico a base di farine di quarzo selezionate, per esterni ed interni, con alta resa, ottima resistenza agli agenti atmosferici e buona permeabilità al vapore acqueo.

La formulazione bilanciata consente una facile pennellabilità e buona distensione, non macchia anche a più riprese, ottima aderenza e finitura piena, opaca e liscia. Idrorepellente e antialga.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Ideale per edifici in centri urbani e in località montane o di mare.

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia e a base di gesso. Applicabile su intonaci di malta di calce, intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso specifico	1,60 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Resine sintetiche in emulsione	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	70% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluyente	Acqua potabile
Resist/Lavaggio	>5000 cicli gadner	Pennello	25-35%
Lavabilità	15 giorni	Rullo	25-35%
Permeabilità al Vapore acqueo	$\mu_s = S_d = 0,26 \text{ m}$ (UNI EN ISO 7783-2 - UNI EN 1062-1)	Pistola/Airless	25-35%
Assorbimento d'acqua	$W = 0,057 \text{ kg/m}^2\text{h}0,5$ (UNI EN 1062-3)	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Resistenza Alcali	Ottima (UNI 10795)	Numero mani	2
COV contenuto	5 g/l	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Confezioni	14-5-1 litri		

## rivestimento acrilico al quarzo

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco per esterni ALFA STUCK o, per interni, con MUROTEX miscelando CARSON TOP bianco o già in tinta, diluito con acqua.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

In caso di supporti sfarinanti è consigliabile dare una mano di PLYFOND diluito al 50% con acqua.

Se i supporti si presentano non omogenei è consigliabile dare una mano di PLYFOND o UNIFORM ACRILICO.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

### APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.