

## fondo a solvente a base di pliolite

**blocca vecchi substrati  
ottimo ancoraggio  
isolante fissativo  
per esterni  
resistente  
rinforzante**



### CARATTERISTICHE

Fondo consolidante ancorante universale trasparente a solvente, a base di resine Pliolite. Si applica: su supporti nuovi per contenere l'eventuale alcalinità residua delle malte cementizie e per uniformare gli assorbimenti; su supporti vecchi per migliorare l'ancoraggio dei prodotti di finitura e per consolidare superfici leggermente sfarinanti o poco coerenti.

### CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |              |                  |   |
|-------------------------------|--------------|------------------|---|
| Peso specifico                | 0,95 kg/l    | Temperatura      | Min 5°C - Max 35°C  |
| Resina/Legante                | Pliolite     | Umidità relativa | <60%  |
| Residuo secco                 | 40% ± 0,5    | Preparazione     | Mescolare prima dell'uso                                      |
| Aspetto del film              | -            | Diluyente        | Sintetico o acqua   |
| Resist/Lavaggio               | -            | Pennello         | 100%  |
| Lavabilità                    | -            | Rullo            | -   |
| Permeabilità al Vapore acqueo | Alta         | Pistola/Airless  | -   |
| COV contenuto                 | HBS 740 g/l  | Resa indicativa  | 8-12 mq/l per mano  |
| Confezioni                    | 14-2,5 litri | Numero mani      | 1   |
| Presa di sporco               | Bassa        | Essiccazione     | 1 ora al tatto<br>6 ore sopravverniciabile<br>24 ore completa |

## fondo a solvente a base di pliolite

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI****- Opere murarie non verniciate**

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco ALFA STUCK.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini.

Rispettare almeno 1 mese per la completa carbonatazione.

Applicare PLYFOND in 1 mano.

**- Supporti murari precedentemente verniciati**

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

**APPLICAZIONE**

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con diluente sintetico o acqua al 100% e applicare sul muro.

Dare 1 mano.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

**CONSERVAZIONE**

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

**AVVERTENZE**

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.