

## fondo pigmentato uniformante a base di silicato di potassio

**per esterni  
fissa e consolida il muro  
ottimo ancoraggio  
resistente  
rinforzante**



### CARATTERISTICHE

Pigmentato a base di silicato di potassio e leganti organici ad alta stabilità. Si impiega come mano di preparazione su vecchi supporti già pitturati con prodotti sintetici per la successiva applicazione di decosilit o di altri prodotti di finitura minerali. Uniforma i diversi assorbimenti del supporto e ne migliora l'aspetto nel caso siano presenti rappezzi o irregolarità. Colore: bianco o tinte derivate dal bianco.

### CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                      |                  |   |
|------------------------------|----------------------|------------------|---|
| Peso specifico               | 1,69 kg/l            | Temperatura      | Min 5°C - Max 35°C  |
| Resina/Legante               | Silicato di potassio | Umidità relativa | <60%  |
| Residuo secco                | 66% ± 0,5            | Preparazione     | Mescolare prima dell'uso                                      |
| Aspetto del film             | -                    | Diluyente        | Acqua potabile  |
| Resist/Lavaggio              | -                    | Pennello         | 5%  |
| Lavabilità                   | -                    | Rullo            | 5%  |
| Permeabilità al Vapore acque | -                    | Pistola/Airless  | -   |
| COV contenuto                | 8,1 g/l              | Resa indicativa  | 2 - 3 mq/l per mano   |
| Confezioni                   | 14-5 litri           | Numero mani      | 1   |
| Presa di sporco              | -                    | Essiccazione     | 1 ora al tatto<br>6 ore sopravverniciabile<br>24 ore completa |

## fondo pigmentato uniformante a base di silicato di potassio

### ■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco ALFA STUCK.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

#### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

### ■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 1 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### ■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### ■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.