

pittura lavabile supercoprente



alto punto di bianco luce
speciale per cartongesso
opaco mascherante
ottima per airless
interno/esterno
forte copertura



CARATTERISTICHE

Idropittura innovativa per la nuova formulazione bilanciata, risolutiva perché riunisce molte caratteristiche quali alta copertura, facilità d'applicazione e ottima qualità della finitura. Ideale per cartongesso e adatta in ambienti interni per l'alta lavabilità e forte traspirabilità. Su supporti in buono stato non è necessario applicare preventivamente un fondo specifico. Isola i supporti, copre anche le tinte forti con un aspetto bianco opaco, vellutato al tatto. Ottima resa specialmente per applicazioni airless su grandi superfici.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia; su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,55 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilversatato	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	63% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	1,8 gloss (molto opaco)	Diluizione	Acqua potabile 25-35% Pennello 20-25% Rullo 20-40% Pistola/Airless
Resist/Lavaggio	Classe 2 (EN13300)	Resa indicativa	12-13mq/l per mano
Lavabilità	dopo 15 giorni	Numero mani	2
Punto di bianco	99,4 ottimo (rapporto di contrasto)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Traspirabilità	DIN UNI EN ISO 7782-2	COV	1,3 g/l
Finezza	Fine (EN ISO 787-18)		
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)		
Presenza di sporco	13,7 bassa (UNI 10792)		
Confezioni	15-4 litri		

Per colori forti su basi neutre
la diluizione è di 10-20%.

pittura lavabile supercoprente

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Pareti in cartongesso

Le pareti modellate con lastre di cartongesso non richiedono una passata di isolante e possono essere rifinite direttamente con FARGE.

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX e lo stucco in pasta READY o 4U e successivamente carteggiare per livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare l'isolante FISSATIVO o il FIX nel caso di pareti molto assorbenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE: alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.