

colorabile solo in
tinte chiare e medie



finitura bucciata lucida
facile applicazione
super resistente
non ingiallente
idrorepellente
smacchiabile
bucciato
igienico



CARATTERISTICHE

Il COLOR PLUS è un rivestimento plastico per finiture bucciate, lucide. Permette di ottenere una copertura di elevato spessore in grado di proteggere il supporto murario e, grazie al legante acrilico di cui è composto, in grado di sopportare l'aggressione alcalina dei supporti cementizi. Viene utilizzato dove si necessita un buon potere riempitivo ed in particolare per applicazioni tipo abbassamenti e zoccolature e dove è richiesta una alta pulibilità e frequenti lavaggi all'interno e all'esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

Adatto per scuole, uffici, appartamenti, garages, aziende agrarie etc.

Molto usato per officine metalliche e riparazioni meccaniche come segnaletica verticale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,08 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilacrilico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	52% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido	Diluizione	Acqua potabile 10% Pennello 5% Rullo 15 - 20% Spruzzo/Airless
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN13300)	Resa indicativa	5-6 mq/l per mano
Lavabilità	15 giorni	Numero mani	2-3
Permeabilità al Vapore acqueo	Media (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Finezza	Liscio al tatto	COV	18,2 g/l
Copertura	Classe 3 (ISO 6504-3)		
Presa di sporco	Molto Bassa		
Confezioni	13-5 litri		

quarzo lucido diretto

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Applicare con pennello avendo cura di dare un medio spessore del prodotto sul supporto e dopo leggero appassimento passare con rullo di lana o di spugna per dare l'effetto bucciato.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.