

**Impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti**

**impregnante trasparente  
non filmogeno  
idrorepellente  
siliconico**

**CARATTERISTICHE**

Idrorepellente trasparente indicato per le fughe, non forma pellicola e non altera l'aspetto originario. La formulazione a base di resine siliconiche, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, limitando l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici impedendo la risalita capillare dell'acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie saline su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Indicato principalmente sulle fughe.

Ideale su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti lucidati.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso specifico	0,78 kg/l	Temperatura	Min 10°C - Max 30°C
Resina/Legante	Siliconico a solvente	Umidità relativa	<60%
Riduzione assorbimento acqua	> 80%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto	liquido trasparente	Diluizione	pronto all'uso
COV contenuto	30 g/l	Attrezzi	pennello, rullo
Confezioni	1 litro	Resa indicativa	7-10 mq/l
		Essiccazione	48 ore

## Impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici da grasso e sporco con acqua; eventualmente da residui cementizi, con un pulitore e disincrostante acido e attendere la completa asciugatura.

Applicare su superfici pulite ed asciutte.

Eventuali crepe o cavillature di spessore superiore ad 1 mm devono essere trattate con stuccatura, prima dell'intervento.

### APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, eccessiva umidità o gelo.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C oppure su superfici molto assolate.

RIPARA TERRAZZI è pratico e facile da usare. Sono sufficienti una o due mani, tal quale, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, per un trattamento risolutivo.

Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione.

Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto.

Su superfici piastrellate e/o scarsamente assorbenti si dovrà rimuovere l'eccesso di prodotto prima dell'essiccazione (10-15 minuti).

Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento.

Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

Pulire gli attrezzi con diluente subito dopo l'uso.

Proteggere dalla pioggia per 24-48 ore.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Inflammabile. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.