

sistema decorativo cangiante con glitter ad effetto visivo



**altissimi punti di luce
per interni
facile applicazione
forte copertura
ecologico, inodore**



CARATTERISTICHE

Decorativo a base acrilica, ad effetto finale glitterato, caratterizzata da particolari giochi di luce e colori, in funzione dell'angolo di osservazione.

Finitura uniforme con altissimi punti di luce. Forte copertura ed alta resa.

Facile da applicare, piacevole al tatto e con buona lavabilità.

Indicata come finitura decorativa per ambienti domestici e per luoghi comunitari: alberghi, discoteche, pub, ristoranti, dove si voglia realizzare una decorazione unica, particolare e riflettente.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,00 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetico in emulsione	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	52% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco glitterato	Diluizione acqua	10-15% la prima mano 20-25% la seconda mano
Lavabilità	Alta	Attrezzi	Pennello Spalter o rullo a pelo raso.
COV contenuto	3,5 g/l	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Confezioni	2,5 - 1 litri	Numero mani	2
Presenza di sporco	Bassa	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

sistema decorativo cangiante con glitter ad effetto visivo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

- Nel caso di muri perfettamente lisci: pulire accuratamente la superficie da rivestire, eliminando ogni traccia di vecchie pitture preesistenti, sfarinanti o non completamente aderenti. Successivamente, dare una mano di isolante FIX Acrilico diluito con 3-5 parti d'acqua (1 litro di FIX con 3-5 litri d'acqua).

- Nel caso di muri scabri o con evidenti irregolarità: rasare la superficie da trattare. Carteggiare e pulire accuratamente. Dare come sempre una mano di isolante FIX Acrilico per uniformare gli assorbimenti diluito come sopra.

Il fondo UNIDECOR viene fornito bianco. È importante per evitare aloni e attaccature di prodotto.

Si applica in una o più mani con rullo a pelo raso, pennello o spruzzo, diluito con acqua al 15-25%.

APPLICAZIONE

Dopo 24 ore dall'applicazione del fondo UNIDECOR, applicare la prima mano di STARWALL diluito con acqua 10-15% nella tonalità prescelta, con un rullo a pelo raso o con una pennellina, a mani incrociate.

Dopo avere fatto asciugare la prima mano di prodotto, applicare una seconda mano con lo stesso procedimento della prima ma diluendo con il 25-30% d'acqua. In fase di asciugatura si evidenzieranno sempre più i punti luce.

Per aumentare la riflettenza dei punti luce e mettere più in evidenza la brillantezza dei glitter: a prodotto asciutto trattare la superficie con una spugna sintetica asciutta, eseguendo movimenti circolari con una leggera pressione.

Un altro modo per evidenziare i glitter è quella di spennellare con spalter asciutto dopo circa 30-40 minuti in fase di asciugatura del prodotto.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.