

rivestimento decorativo policromatico da arredamento



**effetto cangiante
facile utilizzo
multieffetto
per interni
lavabile
inodore**



CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo multicromatico perlescente o colorato con effetti speciali. Utile per dare colorazioni diverse a seconda dell'angolatura da cui si osserva. Sovrapposte più tinte si ottengono effetti cromatici particolari. Le basi possono essere attintate anche con coloranti o nei sistemi tintometrici. Applicabile su pitture acriliche, rivestimenti lucidi, anche in più mani per ottenere effetti diversi.

CAMPI D'IMPIEGO

Finitura di pregio decorativa policromatica da arredamento per ambienti interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	49% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido	Diluizione acqua	Pronto all'uso, max 10%
Lavabilità	Alta	Attrezzi	Pennello spalter, spatola, tamponi, spugna.
COV contenuto	7,2 g/l	Resa indicativa	4-6 mq/l per mano
Confezioni	5 - 1 litri	Numero mani	1-2
Presenza di sporco	Bassa	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

rivestimento decorativo policromatico da arredamento

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellata o rullo (mani incrociate). Resa indicativa: 6-8 mq/l. Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Colorare con il sistema tintometrico INFINITY o con coloranti universali.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Stendere l'ARTDECOR e modellarlo nel modo voluto o spruzzarlo direttamente con una pistola-compressore a presa diretta.

Viene applicato a rullo, pennello, tamponi, guanti, spugne, spatola, tela di juta e anche con le mani, quindi a finitura "originale".

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.