

rivestimento decorativo effetto velatura



facile applicazione
ecologico, inodore
idrorepellente
traspirante
opaco



CARATTERISTICHE

Prodotto decorativo a base di resina silossanica caratterizzato da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d'acqua, di facile impiego e ottima adesione al substrato.

È un rivestimento decorativo semicoprente opaco con una finitura velata idrorepellente.

Va applicato su idropitture lavabili acriliche o viniliche.

CAMPI D'IMPIEGO

rivestimento decorativo semitrasparente opaco per ambienti interni ad effetto finale velato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,01±0,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilsilossanica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	22% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluizione	Pronto all'uso
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta	Attrezzi	Spalter o spugna
COV contenuto	2 g/l	Resa indicativa	18-20 mq/l per mano
Confezioni	5 - 2,5 - 1 litri	Numero mani	1
Presa di sporco	Bassa	Essiccazione	1 ora al tatto 24 ore completa

rivestimento decorativo effetto velatura

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellata o rullo (mani incrociate).

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

Si può applicare anche su finiture acril-silossaniche per non pregiudicare la caratteristica di traspirabilità ed idrorepellenza.

APPLICAZIONE

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITY COLORSYSTEM o coloranti universali.

Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente diluire con pochissima acqua (3%).

Applicare con un pennello spalter 70-100 a pennellate incrociate oppure con spugna o guanto, evitando di ripassare evitando accumuli e bruciature.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.