

rivestimento speciale
scrivibile per interni



**scrivibile e riscrivibile
facilmente lavabile
colore nero opaco**



CARATTERISTICHE

Pittura ad effetto lavagna per pareti interne, dove poter scrivere, disegnare o annotare.

È scrivibile con gessetti bianchi e colorati e si cancella con un panno morbido.

Adatta a trasformare le pareti su camerette di bimbi, cucine e tutti gli ambienti di lavoro per scrivere appunti, menù, ecc. quali: mense, ristoranti, stanze per riunioni aziendali e aule scolastiche.

CAMPI D'IMPIEGO

Muri, pannelli in cartongesso, legno e MDF, porte, per aule scolastiche, pareti didattiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,40 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Polimeri acrilici	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	57% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Nero opaco	Diluyente	Acqua
Resist/Lavaggio	Alta	Pennello	5-10%
COV contenuto	4,2	Rullo	5-10%
Infiammabile	No	Pistola/Airless	5-10%
Presenza di sporco	Bassa	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Confezioni	750 ml	Numero mani	2
		Essiccazione	2 ore al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

rivestimento speciale
scrivibile per interni

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX e lo stucco in pasta READY o 4U e successivamente carteggiare per livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare l'isolante FISSATIVO o il FIX nel caso di pareti molto assorbenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

- Pannelli in cartongesso

Le pareti modellate con pannelli di cartongesso richiedono una mano di isolante FIX ACRILICO e possono essere rifiniti direttamente.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Attendere almeno 7 giorni prima di scrivere con gessetti.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.