

smalto universale fondo-finitura

**applicazione diretta
smalto universale
forte aderenza
anticorrosivo
mano unica**



CARATTERISTICHE

Fondo-finitura monocomponente ad adesione diretta su lamiera zincata, alluminio, acciaio, ferro, rame e pvc. L'elevato potere anticorrosivo lo rende adatto ad utilizzi in climi marini, montani ed industriali. Si può applicare direttamente sulle superfici senza pretrattare con primer. Pronto all'uso.

CAMPI D'IMPIEGO

Superfici in ferro, acciaio e leghe leggere, nuove, vecchie o già precedentemente verniciate; quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc.

Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate; quali porte, infissi, battiscopa, travi, pannelli, ecc. Elementi d'arredamento, quali sedie, tavoli e mobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 - 1,20 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	54% ± 2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Spessore x mano	60-90 micron	Diluyente	Dil. acrilico/universale
Aspetto del film	Brillante / Opaco	Pennello	5-10%
COV contenuto	480 g/l (cat.i/BS)	Rullo	5-10%
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri	Pistola/Airless	10-15%
		Resa indicativa	5-8 mq/l per mano
		Numero mani	1 max 2
		Essiccazione	1 ora al tatto 8 ore sopraverniciabile 24 ore in profondità

smalto universale fondo-finitura

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Supporti in metallo ferroso mai verniciati:

Asportare la ruggine e residui della lavorazione (calamina) ad alta temperatura del metallo, mediante sabbiatura o con qualche altra azione abrasiva. Trattare la ruggine residua con un convertitore di ruggine. Pulire e sgrassare le superfici. Lavare con solvente. Applicare, se necessario, il fondo specifico Zinclass.

- Supporti in metallo ferroso già verniciati:

Asportare con operazioni di raschiatura la pittura scrostata o mal ancorata e carteggiare con carta abrasiva a grana media (280-320). Eliminare ogni traccia di ruggine con spazzola metallica o disco abrasivo o sabbiatura. Eliminare la polvere e i residui della spazzolatura; pulire con diluente. Applicare l'UNIZINC in 2 mani a distanza di 12 ore.

- Supporti in acciaio, leghe leggere, lamiera zincata:

Asportare, se presenti, tutte le parti sfoglianti o poco aderenti delle vernici esistenti senza intaccare lo strato di zinco. Applicare il ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati successivi.

- Superfici in legno non verniciate

Dare una rapida carteggiata a secco per asportare le fibre sollevate. Pulire la superficie e asportare residui della lavorazione e l'eventuale resina con Diluente Nitro. Controllare che il legno non sia troppo umido. Su legni teneri e secchi o con assorbimento eccessivo applicare una mano di impregnante e carteggiare leggermente con carta abrasiva. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

- Superfici in legno precedentemente verniciati

Controllare lo stato delle vecchie verniciature. Asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti. Livellare le irregolarità del supporto. Fori screpolature e difetti possono essere trattati con stucco per legno esposto all'interno o stucco per esterni. Carteggiare e pulire le superfici. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Il prodotto è pronto all'uso; eventualmente Diluire con diluente acrilico o universale come da scheda.

Una mano è sufficiente per un'ottima protezione.

Pulire gli attrezzi con diluente nitro subito dopo l'uso.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.