

## impregnante per legno

**per interni ed esterni  
facile applicazione  
poco assorbente  
non sfoglia  
anti UV**

**CARATTERISTICHE**

Prodotto per l'impregnazione superficiale del legno, dotato di elevato potere penetrante, per la protezione agli agenti atmosferici ed inquinanti, anche in ambienti marini e montani, lasciando inalterata la struttura lignea. Protegge dai raggi UV ravvivando le tonalità e le venature originali. La sua speciale formulazione lo protegge dall'attacco di muffe, funghi ed insetti, non forma pellicola e non sfoglia.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Specifico per legno in interni ed esterni.  
Applicabile su superfici nuove o precedentemente verniciate quali porte, battiscopa, infissi in genere, travi, pannelli, perline, persiane, cancelli, recinzioni, serramenti, finestre, travi, gazebo, ecc.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                               |                         |                  |  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Peso specifico                | 0,95 kg/l               | Temperatura      | 5-35°C   |
| Resina/Legante                | Alchidica uretanica     | Umidità relativa | >60%   |
| Residuo secco                 | 18%                     | Preparazione     | Mescolare prima dell'uso                                     |
| Aspetto del film              | Satinato                | Diluizione       | Pronto all'uso   |
| Resist/Lavaggio               | Alta                    | Attrezzi         | Pennello, rullo, spruzzo                                     |
| Resist/Salino                 | Alta                    | Resa indicativa  | 8-10 mq/l  |
| Permeabilità al Vapore acqueo | Bassa                   | Numero mani      | 1-2  |
| COV contenuto                 | max 390 g/l (cat. e/BS) | Essiccazione     | 1 ora al tatto<br>6 ore sopraverniciabile<br>24 ore completa |
| Confezioni                    | 14- 2,5- 0,75 litri     |                  |  |

## impregnante per legno

### ■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### **Superfici in legno nuovo**

Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate.

Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.

Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere.

Controllare che il legno non sia troppo umido.

Su legni con assorbimento irregolare, teneri o secchi, applicare un primo strato di Wood Paint incolore, carteggiare le superfici quindi procedere all'applicazione di Wood Paint nella colorazione desiderata, carteggiando tra uno strato e l'altra per rimuovere le fibre sollevate.

#### **Superfici in legno già verniciato**

Carteggiare per asportare le fibre del legno sollevate.

Eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti ed irruvidire tutte le superfici già verniciate.

Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo.

Stuccare le imperfezioni con stucco.

Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere e procedere all'applicazione del Wood Paint.

### ■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto come da scheda.

Applicare in 1-2 mani seguendo le venature a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

### ■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal caldo e lontano da fonti di calore.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### ■ AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.