

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

09/2024 - cod.43.30



Diluyente per prodotti alla nitro

- versatile
- riduzione della nebulizzazione
- evaporazione rapida
- migliore adesione della vernice
- essiccazione più rapida
- odore caratteristico
- facilita l'applicazione dei prodotti
- maggiore brillantezza della finitura
- migliora la dilatazione delle finiture
- ottimo anche per la pulizia

DESCRIZIONE

Composto da una miscela di solventi a rapida evaporazione, selezionati per garantire le migliori prestazioni. Indicato per diluire le vernici nitro, rendendole più fluide e facili da applicare, sia a pennello che a spruzzo. Ideale per la pulizia di parti meccaniche in metallo, per eliminare grassi e polvere, per pulire pistole a spruzzo, pennelli e attrezzi sporchi di vernice. Per le sue caratteristiche di diluente antinebbia può essere usato per la diluizione di fondi e finiture nitro, nitro-sintetiche e a rapida essiccazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Diluente nitro indicato per la diluizione di vernici di fondo, di antiruggini e per tutti gli usi generici.

Specifico inoltre per il lavaggio e lo sgrassaggio su carpenteria metallica

Diluire la vernice fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta. Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo. Indicativamente tra il 10 e 20% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice o nelle indicazioni della scheda tecnica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido
Colore	Hazen <15
Punto di infiammabilità	<0 (vaso Chiuso) °C
Densità a 20 °C	kg/dm³ 0,850
Confezione	5 - 1 Litro

Metodo	Visivo
Metodo	Confronto A STD
Metodo	Int. ISTR. 53
Metodo	± 0,02 Met. Int. ISTR. 44

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 12 mesi (teme il gelo) Punto di fusione o di congelamento 0°C -Punto di ebollizione iniziale 56 °C Punto d'inflammabilità (DIN 53213) <-17°C. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre info consultare la scheda di sicurezza.

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e + 35°C. Proteggere dal gelo. Per altre info consultare la scheda di sicurezza

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA – Specifica Prodotto

Il prodotto da fornire dovrà essere un diluente nitro antinebbia di alta qualità, specificamente formulato per la diluizione di smalti e vernici alla nitrocellulosa. Il prodotto dovrà garantire una perfetta miscelabilità con le vernici, una rapida evaporazione, una riduzione della formazione di nebbia e una finitura liscia e uniforme. (Tipo: **Diluente Nitro Antinebbia**)

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. inferiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti alla sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.