

DILUENTE SINTETICO

09/2024 - cod.43.20



Diluyente per prodotti oleo sintetici e smalti sintetici

- versatile
- a base di resine minerali
- odore caratteristico
- facilita l'applicazione dei prodotti
- migliora la dilatazione delle finiture
- esterni ed interni
- ottimo anche per la pulizia

DESCRIZIONE

Indicato per la diluizione di fondi e finiture sintetiche in applicazioni ad airless, spruzzo, pennello e rullo. Ideale per la diluizione di smalti sintetici e oleo sintetici, flatting e impregnanti dove conferisce brillantezza e dilatazione al prodotto grazie alla sua evaporazione bilanciata. Formulato con materie prime selezionate di prima qualità, può essere impiegato anche per pulire attrezzi airless o spruzzo, pennelli ed attrezzi sporchi di vernice grazie al suo elevato potere solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto per la diluizione di smalti sintetici ed oleo sintetici.

Oltre ad un buon potere solvente, la lenta evaporazione conferisce una perfetta dilatazione e brillantezza alla vernice.

Può essere utilizzato anche per la pulizia delle superfici prima della verniciatura, per la pulizia delle attrezzature di verniciatura, per il "fai da te", ecc.

Diluire lo smalto fino ad ottenere la viscosità ottimale per l'applicazione scelta.

Più densa per il pennello o rullo, più liquida per l'applicazione a spruzzo.

Indicativamente tra il 5 e 10% ca., salvo diversa indicazione stampata sul barattolo della vernice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido	Metodo	Visivo
Colore	Limpido incolore	Metodo	± 0,01 Met. Int. ISTR. 44
Densità a 20 °C	kg/dm ³ 0,790		
Confezione	5 - 1 Litro		

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 12 mesi (teme il gelo) Punto di fusione o di congelamento 0°C -Punto di ebollizione iniziale 56 °C Punto d'inflammabilità (DIN 53213) -<17°C. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre info consultare la scheda di sicurezza.

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e + 35°C. Proteggere dal gelo. Per altre info consultare la scheda di sicurezza

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

DILUENTE SINTETICO – Specifica Prodotto

Utilizzo di diluenti sintetici di alta qualità, specificamente formulati per la diluizione di tutta la gamma sintetica e oleo sintetica della Carson. Il prodotto dovrà garantire una perfetta miscelazione con il prodotto da diluire, senza alterarne le caratteristiche finali. (Tipo: **Diluyente Sintetico**)

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. inferiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti alla sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.