

FISSATIVO

09/2024 - cod.20.30



Fissativo aggrappante vinilico

- isolante trasparente
- fissa e isola
- consolidante
- aggrappante
- vinilico
- migliora l'adesione
- alta penetrazione
- facile applicazione
- interni ed esterni

DESCRIZIONE

Isolante fissativo, aggrappante e consolidante, a base di resine viniliche a basso odore, ad alto potere penetrante, per interno ed esterno. Consolida i supporti aumentando l'adesività dei substrati. Uniforma l'assorbimento e prepara le superfici per cicli finali.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,00 ± 0,03 kg/l	Granulometria (S)	Liscio al tatto
Solidi in volume	30% ± 1	COV	5 g/l
Resa teorica	18/30 mq/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto	Confezioni	15 - 1 litri
Diluizione	1:3 / 1:5 con acqua	Colore	incolore
Tempi di essiccazione Sovraverniciabile	1 ora al tatto dopo 4 ore		

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluente	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Volume	1:3 – 1:5	1:3 – 1:5	1:1 – 1:3	1:1 – 1:2
Diam. ugello			1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione ug.			3-4 atm	140 atm

Solvente per la pulizia:

Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

N.B. i dati riportati per l'applicazione a spruzzo o ad airless sono puramente indicativi e, la fattibilità, dipende solo ed esclusivamente dal macchinario utilizzato, per il quale vi consigliamo di confrontarvi con la casa produttrice per avere maggiori informazioni in merito alla corretta scelta del macchinario da utilizzare (membrana o pistone) degli ugelli e della pressione da utilizzare

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare uno strato compatto ed omogeneo. Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <80%

- Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)
- Punto d'infiammabilità (DIN 53213)
- Non rilevante

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs. n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC = 5 g/l

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

FISSATIVO – Specifica Prodotto

Isolante fissativo trasparente a base di resine viniliche indicato su tutti i cicli di pitturazione interno ed esterno. Consolida i supporti aumentando l'adesività dei substrati. Uniforma l'assorbimento delle pitture finali tipo **FISSATIVO**.

Resa teorica 18/30 m²/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 30% e peso specifico di circa 1 Kg/l. Diluizione 1:3 – 1:5 in funzione dell'attrezzo utilizzato. Prodotto per usi in interni ed esterni. Applicabile su supporti cementizi: intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere **CARSON STUCK** o **MUROTEx** oppure stucco in pasta **READY** o **4U**. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con **Biosteril Detergente**, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti con lo specifico additivo della **linea Biosteril**, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

CICLO DI APPLICAZIONE

Fissativo.

Indicato per coprire pareti precedentemente colorate, previa carteggiatura e spolvero.

Uno strato di:

FISSATIVO

Fissativo isolante aggrappante vinilico

Finiture alternative:

compatibile con tutte le finiture per interno e per esterno.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 80%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.