

FONDO RAW GRIP

09/2024 - cod.20.40



Aggrappante universale

- pliolite
- alta penetrazione nei supporti
- ottimo ancoraggio
- alto potere isolante
- aumenta l'idrorepellenza delle finiture
- indicato per esterni
- alta resistenza
- consolidante
- ottima scorrevolezza

DESCRIZIONE

Consolidante acrilico, promotore di adesione su tutte le superfici edili lisce, non assorbenti o sfarinanti, interne ed esterne, prima dell'applicazione di intonaci, rasature, adesivi cementizi, malte, ecc. Ha duplice azione: aderisce tenacemente anche su supporti difficili e garantisce una superficie ruvida, ideale per l'ancoraggio dei trattamenti successivi, migliora la resa, resistenza e durata. Protegge le superfici, è idrorepellente e di buona flessibilità nel tempo. Ottima adesione su vetro, piastrelle e plexiglass. Indicato come ponte di adesione su piastrelle dove necessita rasatura armata.

CAMPI D'IMPIEGO

Si usa su ceramica, marmo, pietra, legno, calcestruzzo, intonaci, pitture, metallo, gesso, cartongesso, fibrocemento, mattoni, cemento cellulare, vetrocemento, pietra e rivestimenti lapidei. Aderisce anche su pannelli prefabbricati di varia natura: polistirolo, sughero, lana di roccia, ecc. Primer aggrappante per gli adesivi cementizi prima di incollaggi in sovrapposizione di pavimenti o rivestimenti. Favorisce l'adesione di intonaci e malte nei lavori a basso spessore, su pilastri, cornicioni, superfici in calcestruzzo prefabbricato o vecchie superfici murarie da ristrutturare. Ideale come sottofondo per l'S70 e l'S70 SPECIAL su terrazzi rivestiti con piastrelle. Indicato come ponte di collegamento per rasature su piastrelle in verticale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,22 ± 0,02 kg/l	Tempi di essiccazione	2-3 ora al tatto
Solidi in volume	63% ± 1	Sovraverniciabile	24 ore
Resa teorica	4/5 mq/l per strato in Funzione della diluizione e delle condizioni del supporto	Brillantezza	G3 - Opaco <10 gloss (85°)
Diluizione	10-20% con acqua	Granulometria	S3 - Grossa ≤ 1 mm
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo o airless	COV	11 g/l
		Confezioni	13 - 4 - 1 litro

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Volume	10-20%	10-20%	15-30%	10-20
Diam. ugello			1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione ug.			3-4 atm	140 atm

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

N.B. i dati riportati per l'applicazione a spruzzo o ad airless sono puramente indicativi. Il prodotto contiene inerti per cui, la buona riuscita del lavoro, dipende solo ed esclusivamente dal macchinario utilizzato, per il quale vi consigliamo di confrontarvi con la casa produttrice per avere maggiori informazioni in merito alla corretta scelta del sistema (a membrana o pistone), degli ugelli e della pressione da utilizzare.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare uno strato compatto ed omogeneo. Diluire il prodotto come da indicazioni in scheda tecnica.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%. Evitare di lavorare su supporti soleggiati.

Non applicare il prodotto su supporti umidi, bagnati e non coesi. In caso di pioggia, interrompere immediatamente l'applicazione.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**
- **Punto d'infiammabilità (DIN 53213)**
- **Non rilevante**

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Contenuto VOC 11 g/l

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

FONDO RAW GRIP – Specifica Prodotto

Applicazione di isolante ad acqua a base di resina acrilica indicato per esterni ed interni. Forte ancoraggio, dotato di microgranulometria bilanciata idonea a ricreare l'assorbimento e migliorare l'adesione dei cicli di finitura, tipo (**FONDO RAW GRIP**). Resa teorica 4-5m²/l per strato, in funzione delle condizioni dei supporti. Con contenuto solidi in volume pari a circa 63% e peso specifico di circa 1,22 Kg/l. Diluizione: Diluyente acqua 10-20%. Applicabile a pennello o rullo, spruzzo o airless

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto con stucco per esterni **ALFA STUCK**. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe, trattare preventivamente le superfici con **Biosteril Detergente**, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti con lo specifico additivo della **linea Biosteril**, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Primo strato - Fissativo:

applicare il seguente fissativo:

Uno strato di:

FONDO RAW
GRIP

Aggrappante universale

Trasparente

Per supporti difficili, aumenta
l'ancoraggio delle finiture

Finitura:

Compatibile con tutte le finiture acriliche e viniliche per interno e per esterno

N.B. non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

PILLOLA IN: FORMATIVA

Fondo Raw Grip: Un Primer Aggrappante Universale

Cos'è il Fondo Raw Grip?

Il Fondo Raw Grip è un primer universale, un prodotto progettato per migliorare l'adesione di pitture, vernici e altri rivestimenti su una vasta gamma di superfici. La sua formulazione speciale gli consente di creare un'aderenza eccezionale anche su supporti difficili, come quelli lisci, non assorbenti o precedentemente verniciati.

A cosa serve?

- Migliora l'adesione: Crea un legame forte tra il supporto e il rivestimento successivo, prevenendo il distacco o lo sgretolamento della finitura.
- Aumenta la durata: Prolunga la vita dei rivestimenti, proteggendoli dagli agenti atmosferici e dall'usura.
- Rende uniformi le superfici: Maschera le piccole imperfezioni e le differenze di assorbimento del supporto, garantendo un risultato finale più omogeneo.
- Prepara la superficie: Elimina la necessità di ulteriori trattamenti preliminari, semplificando le operazioni di preparazione del supporto.

Su quali superfici si può utilizzare?

Il Fondo Raw Grip è estremamente versatile e può essere applicato su:

- Materiali porosi: intonaco, cartongesso, mattoni
- Materiali non porosi: vetro, ceramica, metallo, plastica
- Vecchie pitture: purché siano ben aderenti e stabili