

PLYFOND

09/2024 - cod.20.40



Primer a solvente a base di pliolute

- pliolute
- alta penetrazione nei supporti
- ottimo ancoraggio
- alto potere isolante
- aumenta l'idrorepellenza delle finiture
- indicato per esterni
- alta resistenza
- consolidante
- ottima scorrevolezza

DESCRIZIONE

Isolante consolidante ancorante universale trasparente a solvente, a base di resine Pliolite. Si applica: su supporti nuovi per contenere l'eventuale alcalinità residua delle malte cementizie e per uniformare gli assorbimenti; su supporti vecchi per migliorare l'ancoraggio dei prodotti di finitura e per consolidare superfici leggermente sfarinanti o poco coese.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato. Indicato dove necessita un forte consolidamento dei supporti ed una maggiore idrorepellenza del ciclo finale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,95 kg/l	Tempi di essiccazione	1 ora al tatto
Solidi in volume	40% ± 0,5	Sovraverniciabile	8/12 ore
Resa teorica	8/12 mq/l per strato in Funzione della diluizione e delle condizioni del supporto	Brillantezza	n.d.
Diluizione	50-100% con diluente sintetico	Granulometria	n.d.
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo o airless	COV	740 g/l
		Confezioni	14 - 2,5 litri

CODIFICA PRODOTTO

EN 1062: G3-E0-S0-V0-W0-A0-C0

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente	D.Sint	D.Sint	D.Sint	D.Sint
Volume	50-100%	50-100%	50-100%	50-100%
Diam. ugello			1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione ug.			3-4 atm	140 atm

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare uno o due strati a incrocio a distanza di 6-8 ore. Diluire il prodotto come da indicazioni in scheda tecnica.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%. Evitare di lavorare su supporti soleggiati.

Non applicare il prodotto su supporti umidi, bagnati e non coesi. In caso di pioggia, interrompere immediatamente l'applicazione.

Pulire gli attrezzi con acqua o solventi subito dopo l'uso.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**
- **Punto d'inflammabilità (DIN 53213)**
- **Non rilevante**

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Contenuto VOC 740 g/l

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

PLYFOND – Specifica Prodotto

Applicazione di isolante sintetico a base di resina Pliolite indicato per esterni, grazie alla Pliolite, garantisce un eccellente penetrazione nei supporti, altissime proprietà consolidanti, tipo (**PLYFOND**).

Resa teorica 8-12m²/l per strato, in funzione delle condizioni dei supporti. Con contenuto solidi in volume pari a circa 40% e peso specifico di circa 0,95 Kg/l. Diluizione: Diluente sintetico 50-100%. Applicabile a pennello o rullo.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto con stucco per esterni **ALFA STUCK**. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe, trattare preventivamente le superfici con **Biosteril Detergente**, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti con lo specifico additivo della **linea Biosteril**, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Primo strato - Fissativo:

applicare il seguente fissativo:

Uno o due
strati di:

PLYFOND

Fondo a solvente a base di
pliolite

Trasparente

Per supporti alcalini e polverosi

Finitura:

Compatibile con tutti i prodotti acrilici e vinilici per esterni

N.B. non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.