

READY AIRLESS

09/2024 - cod.23.61



Stucco pronto in pasta per muri e cartongesso, per sistemi airless, rullo e a spatola

- mascherante
- per applicazioni ad airless
- per applicazioni a rullo
- liscio al tatto
- antiritiro
- per rasature
- per ritocchi
- rapida presa
- alta resa
- morbido e scorrevole
- aggrappante
- uniformante
- per interni
- carteggiabile
- spessore 0-5 mm
- riempitivo
- bianco

DESCRIZIONE

Stucco rasante pronto all'uso, bianco per interni, con elevato potere mascherante e riempitivo. Permette la rasatura di pareti e soffitti in maniera veloce e pulita. Si applica a spessore o per finitura sottile, tal quale o con l'aggiunta di pochissima acqua. La facile applicazione e la scorrevolezza sulle superfici murali permettono un basso consumo ed un'alta resa. Ottima e veloce carteggiabilità. Si applica in spessori medi e sottili ed è specifico per rasature complete o ritocchi.

CAMPI D'IMPIEGO

Per pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e su superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,89 kg/l	Colore	Bianco
Residuo secco	80% ± 0,5	Essiccazione	1 ora al tatto 6 – 8 ore carteggiabile 6 ore sovraverniciabile
Aspetto	Pasta	Brillantezza (G)	Opaco
Resa teorica	1 kg /mq per 1 mm Di spessore per strato in funzione del supporto	Applicazione	Frattazzo in acciaio o spatola, rullo o airless
Diluizione Appl. a rullo o spatola Applicazione airless	Pronto all'uso 0-8 % max con acqua	Confezioni	20 kg
Spessore per strato	0 - 5 mm	COV	1 g/l
Preparazione	Mescolare bene prima dell'uso		
Legante	Vinilico		

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Generalmente, lo stucco in pasta è già pronto all'uso.

Ciò significa che non richiede l'aggiunta di acqua o altri liquidi. Tuttavia, a seconda delle condizioni di stoccaggio e delle condizioni ambientali, potrebbero essere necessarie alcune accortezze.

Mescolare bene, aiutandosi, con idonea frusta a bassa velocità fino a rendere omogeneo il prodotto, aiuta a distribuire uniformemente eventuali addensanti o inerti che si potrebbero essere depositati sul fondo del contenitore. Mescolare a mano o con agitatore meccanico, inoltre, migliora notevolmente la fluidità del prodotto così da facilitarne l'applicazione. Lasciare l'impasto a riposo per 2-3 minuti prima dell'applicazione. La lavorazione avviene con spatola, frattazzo e cazzuola, rullo e Ariless. Evitare di diluire parti di materiale in fase di indurimento, tentare di ripristinarli non darebbe lo stesso risultato. Trattare i giunti avendo cura di annegare apposito nastro di rinforzo. L'inizio dell'indurimento dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo. Residui di materiale indurito nei recipienti e negli utensili utilizzati riducono il tempo di lavorazione. Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%

Il prodotto raggiunge la sua naturale maturazione (considerando gli spessori molto bassi) entro le 24/48 ore. Spessori maggiori di quelli indicati in scheda potrebbero creare lesioni o rendere il supporto alcalino, andando a danneggiare in maniera permanente le finiture scelte.

Ambienti fortemente umidi o periodi eccessivamente piovosi, aumentano il tempo di maturazione del prodotto. Attivarsi per prendere le dovute precauzioni in cantiere.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**
- **Punto d'inflammabilità (DIN 53213)**
- **Non rilevante**

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purché non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Carteggiabile dopo 6 - 8 ore. Attendere 24/48 ore per i cicli di finitura. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti, macchie di olio o residui grassi. In presenza di muffe trattare le superfici con Biosteril Detergente, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti di finitura con lo specifico additivo della linea Biosteril, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

-Supporti in cartongesso:

Dopo l'applicazione di SV2.

CICLO DI APPLICAZIONE

Fissativo.

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ANTIMUFFA	Fissativo isolante igienizzante antimuffa e antialga	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FISSATIVO	Fissativo aggrappante vinilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	EXTRAFIX	Fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica	Pigmentato	Per supporti poco assorbenti e colorati

Finitura:

Uno strato di:	READY AIRLESS	Stucco pronto in pasta per muri per sistemi airless, rullo e spatola
----------------	---------------	--

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

READY AIRLESS – Specifica Prodotto

Stucco rasante pronto all'uso, bianco per interni, con elevato potere mascherante e riempitivo. Applicabile a spatola o ad Airless con una piccola aggiunta di acqua in funzione del macchinario utilizzato, tipo **READY AIRLESS**.

Prodotto pronto all'uso. Mescolare bene prima e durante l'applicazione. Per pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e su superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura delle pareti voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.