

RIPARA TERRAZZI

09/2024 - cod.15.90



Impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti

- idrofobizzante
- UV resistente
- a solvente
- impregnante per fughe
- traspirante
- protettivo
- impermeabilizzante
- monocomponente
- idroresistente
- facile applicazione
- calpestabile
- non pellicola
- per interni ed esterni
- alta penetrazione
- eccellente pennellabilità

DESCRIZIONE

Idrorepellente siliconico a solvente incolore indicato per le fughe, non forma pellicola e non altera l'aspetto originario. La formulazione a base di resine siliconiche, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, limitando l'assorbimento d'acqua, causa d'infiltrazioni nella struttura. Lascia la naturale traspirazione delle superfici impedendo la risalita capillare dell'acqua evitando in tal modo la formazione di efflorescenze e macchie saline su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti.

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato principalmente sulle fughe. Ideale su: balconi, terrazze, pavimenti e rivestimenti in cotto, maiolica, pietre naturali, clinker, cemento, gres, marmi e graniti lucidati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,78 kg/l	Tempi di essiccazione Sovraverniciabile Calpestabile	48 ore al tatto dopo il primo strato 48
Solidi in volume	n.n	Attrazzi	ruolo, pennello
Resa teorica su supporti porosi/ su supporti vetrificati	15/20 mq/l per strato 30/40mq/l per strato	Riduzione assorbimento acqua	>80%
Diluizione con acqua	pronto all'uso	COV	30 g/l
		Confezioni	1 litro

CODIFICA PRODOTTO

EN 1062: G0-E0-S0-V0-W0-A0-C0

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare due o più strati, bagnato su bagnato. Prodotto pronto all'uso. Proteggere le superfici alle quali il prodotto non è destinato. Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, umidità o gelo.

Lavorare a temperature tra 10°C e i 30°C con U.R. <60%. Evitare di lavorare su superfici troppo assolate.

Il prodotto raggiunge la sua completa reticolazione dopo 48 ore dall'applicazione, in funzione delle condizioni ambientali. Qualsiasi tentativo di lavaggio effettuato prima della totale essiccazione del prodotto, potrebbe comprometterne, in maniera permanente, l'aspetto estetico finale e la funzionalità.

- Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs. n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.

- Contenuto VOC = 30 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici da grasso e sporco con acqua; eventualmente da residui cementizi, con un pulitore e disincrostante acido e attendere la completa asciugatura. Applicare su superfici pulite ed asciutte. Eventuali crepe o cavillature di spessore superiore ad 1 mm devono essere trattate con stuccatura, prima dell'intervento. RIPARA TERRAZZI è pratico e facile da usare. Sono sufficienti una o due mani, tal quale, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, per un trattamento risolutivo. Per superfici ad elevata porosità, si consiglia di applicare il prodotto fino a saturazione. Applicare in maniera uniforme, evitando ristagni superficiali di prodotto. Su superfici piastrellate e/o scarsamente assorbenti si dovrà rimuovere l'eccesso di prodotto prima dell'essiccazione (10-15 minuti). Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento.

Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Pulire gli attrezzi con diluente subito dopo l'uso. Proteggere dalla pioggia per 24-48 ore.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Applicare a rifiuto, in due o più strati, il seguente prodotto:

Uno o più strati di:

RIPARA TERRAZZI

Impermeabilizzante per pavimenti e rivestimenti

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 10 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

RIPARA TERRAZZI – Specifica Prodotto

Applicazione di impregnante idrorepellente incolore ad alta penetrazione a base di speciali resine siliconiche, indicate per il trattamento delle fughe per terrazze, balconi, pavimentazioni, anche piastrallate, esterne ed interne, (tipo **RIPARA TERRAZZI**). Riduce l'assorbimento dell'acqua >80%. Lascia inalterato il supporto, dopo l'essiccazione, altamente resistente ai raggi UV e di facile applicazione a pennello a spruzzo o rullo.